

Postfix: dodatne alias datoteke



Osim osnovne datoteke s mail aliasima, postfix podržava dodatne datoteke, a jedini uvjet da cijela stvar proradi je da mu kažete gdje su. U osnovnoj CARNet konfiguraciji, u `/etc/postfix/main.cf` stoji slijedeće:

```
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos
```

Uz osnovnu, CARNetov paket postfix-cn donosi i dodatnu alias datoteku, generiranu iz GECOS polja `/etc/passwd` datoteke (za podršku formatu e-maila `Ime.Prezime@ustanova.hr`). Na sličan način možemo dodati i naše datoteke:

```
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos,  
             hash:/etc/mail/alias_baza
```

Naravno, samo ime datoteke (`alias_baza`) je proizvoljno. Važno je napomenuti da nastavak linije obvezno mora početi s prazninom (space ili tab). Nakon svega je potrebno izvršiti naredbu:

```
# postalias /etc/mail/alias_baza
```

kako bi se kreirala `/etc/mail/alias_baza.db` datoteka. Ovu operaciju je potrebno izvršiti nakon svakog brisanja ili dodavanja aliasa, i vrlo je važna, jer bez kreiranja `.db` datoteka postfix će se pobuniti i cijeli e-mail sustav pada. Kako ne bi morali za svaku datoteku pokretati naredbu `postalias`, možete napraviti slijedeće:

```
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos,  
             hash:/etc/mail/alias_baza  
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/postfix-cn/aliases_gecos,  
                 hash:/etc/mail/alias_baza
```

Kopiranjem unosa iz `alias_maps` u `alias_database` postižete to da standardnom naredbom `"newaliases"` osvježavate sve datoteke navedene u `alias_database`:

```
# newaliases -v  
postalias: open hash /etc/aliases  
postalias: open hash /var/lib/postfix-cn/aliases_gecos  
postalias: open hash /etc/mail/alias_baza
```

Za daljnju automatizaciju, upotrijebite `cron`. Pogledajte, iskopirajte negdje i izmijenite skriptu `/usr/share/postfix-cn/make-aliases-gecos.sh` koja se svaki sat izvršava iz `cron`a i generira svježije `.db` datoteke. Možete iskoristiti i datoteku `/etc/cron.d/postfix-cn` kao uzor za kreiranje vlastite `cron` datoteke.

Ukoliko ste aliase imali u posebnim datotekama (gdje su adrese upisane jedna po retku) i uključivali ih pomoću `:include:` iz `/etc/aliases` datoteke, ništa od gornjih primjera ne trebate raditi.

- [Logirajte](#) [1] se za dodavanje komentara

uto, 2007-03-20 09:59 - Željko Boroš**Kuharice:** [Za sistemce](#) [2]

Kategorije: [Servisi](#) [3]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/113>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/22>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28>